

ПАО «Киевское центральное конструкторское бюро
арматуростроения»



КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
УФ 55105-025-02

ПАСПОРТ

УФ 55105-025-02 ПС

Основные сведения об изделии

Клапан предохранительный УФ 55105-025-02

Технические условия ТУ У 29.1-33096208-100:2007.

Заводской № 1846

Предприятие-изготовитель: ПАО «КЦКБА», 03113, Украина,

г. Киев, ул. Полковника Шутова, 9 тел./факс: (044) 490-94-82

Основные технические данные

Наименование параметра	Показатель
Рабочее давление P_p , МПа (кгс/см ²) (давление настройки)	0,80 (8,0)
Давление полного открытия $P_{п.}$, МПа (кгс/см ²)	0,88 (8,8)
Давление начала открытия $P_{н.о.}$, МПа (кгс/см ²)	0,84 (8,4)
Давление закрытия P_z , МПа (кгс/см ²)	0,56 (5,6)
Рабочая среда	Водяной пар и другие неагрессивные газообразные среды
Максимальная температура рабочей среды t , °С	225
Коэффициент расхода α , не менее	для жидкости — 0,5 для пара и газа — 0,7
Пропуск среды в затворе, см ³ /мин	Соответствует
Присоединение клапана к трубопроводу	штуцерно-торцевое по ГОСТ 5890-78
Место установки	в помещении

Комплектность

Клапан УФ 55105-025-02

Техническое описание и инструкция по эксплуатации
УФ 55105-025 ТО — 1 экз. на партию изделий не более 10 шт.,
отправляемых в один адрес.

Паспорт — УФ 55105-025-02 ПС — 1 экз. на каждый клапан.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию.

Предприятие-изготовитель выполняет гарантийные обязательства
только при наличии исправных гарантийных пломб.

Свидетельство о приёмке

Клапан предохранительный Ду 25, Ру 16 УФ 55105-025-02

№ 1846 соответствует ТУ У 29.1-33096208-100:2007, чертежу
заводской номер

УФ 55105-025СБ и пригоден для эксплуатации.

Дата выпуска 2015.06.

Начальник ОТК

М.П.

личная подпись

М.В.Ананьев

2015.06.

год, месяц

